

GWPB

Рукав для сварки



Применение:

☞ Гибкий рукав для подачи сжиженного газа (LPG), для смеси метилацетилена и пропандиена (MPS) и CNG.

☞ Для сварки и резки.

Стандарты/допуски:

☞ ISO 3821:2008 (Прежде EN 559:2003).

Примечания:

☞ BS 3212-2:1991 по запросу.



Температурный режим: -30°C / +70°C.

Запас прочности: 3 : 1

Внутренний слой: SBR/NBR, черный, гладкий.

Армирование: Тканевое усиление, навивка.

Наружный слой: EPDM, оранжевый, гладкий.

Обозначение: непрерывное черное обозначение: "SEMPERIT S GWPB ISO 3821 (EN559) PN 2MPa (20 bar) DN -30°C Квартал/год".

Номер позиции	Внутр. диаметр в		Толщ. ст. в мм	Наружный диаметр в мм	Раб. давл. (макс.) бар	Усиление	Радиус изг. в (мин.) мм	Масса прикл. kg/m	Длина бухты (макс.) m
	мм	дюйм							
68404 0435	4,0		3,5	11,0	20	2	40	0,11	50
68404 0535	5,0	3/16	3,5	12,0	20	2	40	0,12	50
68404 0630	6,3		3,0	12,3	20	2	40	0,11	50
68404 0635	6,3	1/4	3,5	13,3	20	2	40	0,14	50
68404 0830	8,0		3,0	14,0	20	2	40	0,13	50
68404 0835	8,0	5/16	3,5	15,0	20	2	40	0,16	50
68404 0930	9,0		3,0	15,0	20	2	45	0,15	50
68404 0935	9,0		3,5	16,0	20	2	45	0,18	50
68404 1030	10,0		3,0	16,0	20	2	50	0,16	50
68404 1035	10,0	3/8	3,5	17,0	20	2	50	0,19	50
68404 1250	12,5	1/2	5,0	22,5	20	2	65	0,37	50

Внимание! Общие сведения по выбору продуктов содержатся в приложении к этому каталогу. Перед применением новых или непроверенных средств, а также перед применением в целях, не указанных в информации о продукте, необходимо получить соответствующую справку у продавца или у специалиста фирмы-производителя о возможности такого применения. Все продукты регулярно проверяются на безопасность применения. При повреждениях, особенно наружного слоя рукава, соединение должно быть заменено из соображений безопасности. Все продукты должны храниться и обслуживаться согласно указаниям по хранению, уходу и обслуживанию DIN 7716:1982. Мы постоянно совершенствуем наши продукты. Актуальную информацию о нашей продукции вы можете получить на сайте www.semperflex.com, у наших представителей или у техников по применению. Заключение договоров происходит на основании наших общих правил по ведению дел. Все изменения оговорены.

Важные примечания. Этот тщательно составленный каталог предназначен для того, чтобы клиенты могли получить наиболее полную информацию. Данные сведения соответствуют актуальному состоянию техники и представляют собой результат многолетних проб и испытаний, они основываются на указаниях, соответствующих ISO TR 7620:2005(E) для средств. На использование каждого конкретного продукта оказывают влияние индивидуальные условия. Для нашей продукции обеспечивается уровень безопасности на основании сведений в документации к изделиям (о постоянстве химикалий и директивах по чистке). При ненадлежащем обращении, например выжимании, разрывах, растягивании или применении с недопустимыми материалами, нужный уровень безопасности обеспечен не будет. Все рукава производятся согласно EN ISO 1307:2006, если не указано другое.