

BREWERY/EPDM D



Рукав для подачи пива и широкой гаммы пищевых нежирных продуктов, с улучшенной устойчивостью к повышенным давлениям. Внутренний слой без фталатов, протестирован в соответствии с нормой REACH.

ОПИСАНИЕ

Внутренний слой

EPDM белого цвета, без фталатов, протестирован в соответствии с нормой REACH. Отвечает требованиям FDA 21 CFR 177.2600, BFR рекомендации XXI CAT 2, DM 21.03.73 и последующим, европейскому регламенту 1935/2004/CE, а также требованиям Министерства здравоохранения Японии №370 1959 и №201 2006. RAL регистрация G-74

Усиление

Наружный слой

синтетические ткани

гладкий, красного цвета, устойчив к истиранию, к старению и к озону, Поверхность с оттиском ткани

Стерилизация

Маркировка

в соответствии с 3А санитарным стандартом класс II

TUDERTECHNICA BREWERY/EPDM

TUDERTECHNICA

BREWERY/EPDM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая температура

-40°C / +120°C (-40°F / +248°F)

Нормы

ISO 1307 для допусков размеров

3А санитарный стандарт класс II

диаметр внутренний		диаметр наружный		порожнее сопротивление		рабочее давление		давление вспышки		масса		мин.г изгиба	
[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mmHg]	[inHg]	[bar]	[psi]	[bar]	[psi]	[kg/mt]	[lbs/ft]	[mm]	[in]
25	1,00	37	1,46	450	17,7	16	250	48	750	0,75	0,50	150	5,91
32	1,25	48	1,89	375	14,8	16	250	48	750	1,24	0,83	210	8,27
38	1,50	56	2,20	375	14,8	16	250	48	750	1,79	1,20	260	10,24
50	1,97	70	2,76	300	11,8	16	250	48	750	2,48	1,66	350	13,78
51	2,00	70	2,76	300	11,8	16	250	48	750	2,35	1,57	350	13,78
63,5	2,50	89	3,50	300	11,8	16	250	48	750	3,88	2,60	470	18,50
65	2,56	89	3,50	300	11,8	16	250	48	750	3,75	2,51	470	18,50
75	2,95	99	3,90	225	8,9	16	250	48	750	4,29	2,87	580	22,83
76	3,00	99	3,90	225	8,9	16	250	48	750	4,10	2,75	580	22,83
100	3,94	130	5,12	150	5,9	16	250	48	750	7,06	4,73	800	31,50
102	4,00	130	5,12	150	5,9	16	250	48	750	6,57	4,40	800	31,50

Прочие значения диаметра, толщины стенки, иные цвета наружного слоя и другие значения давления возможны только по конкретному запросу. Данные относятся к температуре окружающей среды (20°C).